

32800

33000

33200

33400

33600

33800

34000

34200

331600

331400

331200

331000

330800

min. Tiefe gekennzeichnetes Fahrwasser:  
21 dm unter RNW 2020

min. Fahrwassertiefe Tiefenrinne:  
25 dm unter RNW 2020

gekennzeichnetes Fahrwasser



Tiefenrinne

### Furt Rote Werd

Strom-Km 1897.2 - 1895.9

### Multibeamaufnahme vom 09.04.2026

Die dargestellten Tiefenwerte beziehen sich auf das Regulierungsniederwasser 2020 (RNW 2020)  
Richtpegel für aktuelle Wasserstände ist der Pegel Wildungsmauer (Strom-km 1894.72), RNW2020 = 155 cm



Maßstab 1 : 2.000 (DIN A1)

0 50 100 200 m

Datenquelle Orthofoto:  
GoogleEarth (Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community)  
NW-Befliegung viadonau 2015/2016

### viadonau

Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH  
Donau-City-Straße 1 - 1220 Wien - Tel. +43 (0) 504 321 1000 - Fax +43 (0) 504 321 1050  
viadonau - Zentrale | Team Infrastruktur Services  
www.viadonau.org - office@viadonau.org

#### Information zur Aufnahme

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufnahme lediglich eine Zusatzinformation zu den publizierten Informationen über Seichtstellen darstellt. Die abgebildete theoretische Fahrhinne stimmt mit dem in der Inland ECDIS-Karte angegebenen "fairway" überein, kann jedoch vom tatsächlichen Fahrwasser abweichen. ACHTUNG: Für die tatsächliche Begrenzung des Fahrwassers beachten Sie bitte die Schiffsfahrzeichen (Bojen, Tonnen, Uferzeichen) vor Ort. Diese sind maßgebend für die Navigation.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die aktuelle Lage der Stromsohle von der Darstellung in der Aufnahme aufgrund der zeitlichen Differenz zum Aufnahme datum unterscheiden kann. Zudem kann die Abladetiefe nicht der Fahrwassertiefe entsprechen. Der Schiffsführer muss daher die mögliche Abladetiefe unter Berücksichtigung der Einsinktiefe und des erforderlichen Flottwassers während der Fahrt, der Art der Ladung und der allgemeinen Sorgfaltspflicht in eigener Verantwortung bestimmen.

Tiefenschichten	
≤ -25.00	-2.50 - 2.00
-25.00 - 20.00	-2.00 - 1.50
-20.00 - 15.00	-1.50 - 1.00
-15.00 - 10.00	-1.00 - 0.50
-10.00 - 9.00	0.50 - 0.00
-9.00 - 8.00	0.00 - 0.50
-8.00 - 7.00	0.50 - 1.00
-7.00 - 6.00	1.00 - 1.50
-6.00 - 5.00	1.50 - 2.00
-5.00 - 4.50	2.00 - 2.50
-4.50 - 4.00	2.50 - 3.00
-4.00 - 3.50	3.00 - 3.50
-3.50 - 3.00	3.50 - 4.00
-3.00 - 2.50	4.00 - 4.50